

Số: 1114/TM-BVP

Nghệ An, ngày 06 tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thi công, lắp đặt rèm, bạt che nắng, cửa nhôm, vách ngăn, tấm nhựa ốp trần, tấm nhựa ốp tường tại Bệnh viện Phổi Nghệ An” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thủy - Tổ đấu thầu;
- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xóm Nghi Vạn 2 - xã Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại: 0979.435.269

- Email: dauthau.bvpna@gmail.com

3. Các cách thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: dauthau.bvpna@gmail.com

(Yêu cầu: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu và file mềm)

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Tổ đấu thầu

- Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Nghi Vạn 2, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

- Số điện thoại: 0979.435.269

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/8/2026 đến hết ngày 14/8/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/8/2026.



II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá: *Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo.*

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Tại Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Nghi Vạn 2, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Yêu cầu báo giá bao gồm thuế GTGT, phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và các chi phí phát sinh khác.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 1;
- Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật: phụ lục 2;
- Báo giá được niêm phong gửi đến bệnh viện Phổi Nghệ An (trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể) hoặc gửi qua mail: dauthau.bvpna@gmail.com ;

- Tài liệu kèm theo: Giấy phép đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, có thiết kế, bản vẽ kèm theo....

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (dề b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TĐT.



Nguyễn Thanh Hải



PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
(Kèm theo thư mời số: **114**/TM-BVP ngày **06** tháng **08** năm 2026)

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các công việc như sau:

1. Báo giá cung cấp cho gói thầu:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Đơn Giá (đã bao gồm VAT) (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Hàng hóa A									
2	Hàng hóa B									
n	...									

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2026.
4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Nghệ An. Địa chỉ: Xóm Nghi Vạn 2, Xã Nghi Lộc, Nghệ An.
5. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.



6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên.

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁰⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 2

Danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật thi công, lắp đặt rèm, bạt che nắng, cửa nhôm, vách ngăn, tấm nhựa ốp trần, tấm nhựa ốp tường tại Bệnh viện Phổi Nghệ An

(Kèm theo Thư mời số **114** /TM-BVP ngày **06 / 08 /2026** của Bệnh viện phổi Nghệ An)

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
1	Rèm vải	M2	122.54	Guangxi Pingxiang Shengqi Investment Co., Ltd hoặc tương đương	Châu Á	- Thành phần: 100% Polyester Filament Textured - Loại vải: Vải dệt thoi (Woven Fabric) - Màu sắc: Voan thêu hoa văn chìm, màu kem nhạt, hai mặt giống nhau - Kích thước: 280 cm và 320 cm - Mô tả: + Vải dệt thoi từ sợi polyester filament có xử lý tạo độ xốp (Textured). + Bề mặt vải mềm, độ rủ tốt, phù hợp may rèm cửa. + Kích thước 280 cm và 320 cm giúp may rèm không cần nối ngang. + Độ bền cơ học cao, ít nhăn, chống co rút, dễ vệ sinh. + Phù hợp sử dụng cho rèm cửa dân dụng, khách sạn, văn phòng và công trình.	Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						- Tiêu chuẩn chất lượng QCVN 01:2017/BCT - Hàm lượng Formaldehyde Đạt giới hạn theo QCVN 01:2017/BCT - Amin thơm từ thuốc nhuộm Azo Đạt giới hạn theo QCVN 01:2017/BCT - Chứng nhận hợp quy Có giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT - Chứng nhận xuất xứ: C/O, chứng nhận chất lượng C/Q, Chứng nhận hợp quy FCC - Yêu cầu chất lượng: Chất lượng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau	
2	Rèm cuốn	M2	5.32	Guangxi Pingxiang City Fengsong Import & Export Trading Co., Ltd hoặc tương đương	Châu Á	- Chất liệu vải: Vải Polyester phủ PVC, bạt trơn 02 mặt - Cấu tạo vải: Vải dệt Polyester phủ lớp PVC hai mặt, bề mặt phẳng, nhẵn - Chứng loại: Rèm cuốn kéo tay - Khả năng cản sáng: Chống nắng, cản sáng 100% (Blackout) - Khả năng kháng nước: Có - Khả năng chống bám bụi: Có - Kích thước: 200 – 250 cm - Màu sắc: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư	Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						- Khả năng vệ sinh: Lau sạch bằng khăn ẩm, để bảo trì - Ống cuốn, Máng che, trục quay, Thanh đáy: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện - Hệ truyền động: Dây kéo bằng dây dù, vận hành nhẹ nhàng - Trục kéo bằng nhựa - Giá đỡ: Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện - Chứng nhận xuất xứ C/O, chứng nhận chất lượng C/Q	
3	Bạt che nắng	M2	16.77	Myung sung - Korea Designed hoặc tương đương	Việt Nam	- Tên sản phẩm: Bạt che nắng PVC (PVC Tarpaulin) - Chất liệu: Vải bạt nhựa PVC tổng hợp, Bạt da 03 lớp chống nắng - Cấu tạo: Vải nền sợi Polyester dệt, Cấu tạo 03 lớp, có lớp nền gia cường, lớp phủ bảo vệ, tăng khả năng chống thấm và chống nắng - Khả năng chống nắng: 100% - Loại sợi: Polyester 420D - Mật độ sợi 17 × 17 sợi/inch² - Khổ bạt: 60 inch (±3 mm) - Chiều dày: 0,38 mm (±0,05 mm) - Lớp phủ bề mặt PVC coating	Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						- Khả năng che chắn: Hạn chế ánh sáng trực tiếp, giảm tác động nhiệt từ môi trường bên ngoài - Khả năng chống nước: Có, phù hợp sử dụng ngoài trời - Khả năng chống bụi: Có - Độ bền cao - Trục cuộn: Nhôm định hình, đường kính Ø63 mm - Ống đáy: Ống kẽm đường kính Ø21 mm - Cơ cấu vận hành: Cơ cấu lò xo tự cuốn giúp thao tác kéo/thả bạt nhẹ nhàng, thuận tiện và tăng tuổi thọ hệ thống - Bộ phụ kiện: Linh kiện đồng bộ gồm lò xo cuốn, tai đỡ, phụ kiện liên kết - Khung và phụ kiện: Vật liệu chắc chắn, chống ăn mòn, phù hợp điều kiện sử dụng ngoài trời - Màu sắc Theo yêu cầu của Chủ đầu tư - Khả năng sử dụng: Làm mái che, bạt phủ, bạt che máy móc, thiết bị, hàng hóa và các ứng dụng ngoài trời	

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhân hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						- Bề mặt phẳng, đồng đều, không bong tróc, không rách, không lỗi lớp phủ - Khả năng vệ sinh: Dễ vệ sinh, lau chùi bằng nước hoặc khăn ẩm - Chứng nhận chất lượng: Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. - Chất lượng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau	
4	Cửa nhôm	M2	1.68	Provia hoặc tương đương	Việt Nam	- Chung loại: Cửa nhôm hệ 55 vát cạnh. - Vật liệu khung: Thanh nhôm định hình hệ 55 vát cạnh. - Độ dày thanh nhôm: 0,8 – 0,9 mm. - Kính: Kính cường lực, chiều dày 6.38mm - Gioăng: Gioăng EPDM - Phụ kiện: Đồng bộ theo hệ cửa (bản lề, tay nắm, khóa, chốt, bánh xe đối với cửa lùa...) của nhà sản xuất. - Keo: Keo silicone trung tính chuyên dụng. - Kích thước: 1.68m2 - Yêu cầu kỹ thuật: + Bề mặt sơn tĩnh điện đồng đều, không bong tróc, tẩy xước hoặc phai màu. + Các góc liên kết chắc chắn, kín khít, bảo đảm độ cứng vững. + Kính được lắp đúng chủng loại, không nứt,	Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						vỡ hoặc nứt mẻ. + Cửa vận hành êm, đóng mở nhẹ nhàng, khóa hoạt động ổn định, bảo đảm kín khít và tính thẩm mỹ sau khi lắp đặt. - Chất lượng mới 100% - Năm sản xuất 2025 trở về sau	
5	Thi công, lắp đặt ốp trần nhựa	M2	203.82	Roy hoặc tương đương	Châu Á	- Vật liệu: SPC (Stone Plastic Composite) - Thành phần: Bột đá CaCO ₃ , Nhựa PVC nguyên sinh, Phụ gia ổn định - Độ dày tiêu chuẩn: 9 mm - Chiều rộng tiêu chuẩn: 400 mm (40 cm) - Chiều dài tiêu chuẩn: 2.9 mét hoặc 3 mét/thanh - Trọng lượng trung bình: Dao động từ 5 kg/m ² – 7 kg/m ² - Cấu tạo: Lớp phủ UV chống trầy xước, Film trang trí PVC/PET (vân gỗ, vân đá...), Lớp nền SPC, Lớp cân bằng. - Màu sắc: Bề mặt màu trắng trơn, lớp phủ chống trầy xước và chống phai màu - Đặc tính: Chống nước, chống mối mọt, chống cong vênh 100%, cách âm và cách nhiệt tốt - Chất lượng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau	

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhân hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						- Chứng nhận xuất xứ C/O, chứng nhận chất lượng C/Q - Cấu trúc ô rỗng cách âm, cách nhiệt tốt và bề mặt phủ film vân gỗ, vân đá - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh kết hợp bột đá và phụ gia cao cấp. - Chiều rộng: 400 mm (40 cm). - Chiều dài: 2900 mm (2.9 m) hoặc 3000 mm (3 m). - Độ dày: 9 mm. - Cấu tạo: Lớp phủ UV chống trầy xước, Film trang trí PVC/PET (vân gỗ, vân đá...), Lớp nền SPC, Lớp cân bằng. - Đặc tính ưu việt tấm ốp tường Nano + Cách âm, cách nhiệt cực tốt: giữa có nhiều ô rỗng chứa khí tạo khoảng cách âm đồng thời cách nhiệt tốt hơn tấm ốp tường PVC đặc trước đây + Chống nồm + Chống ẩm, lau chùi thoải mái khi bị bám bẩn + Hạn chế bắt lửa + Tuổi thọ 30-50 năm + Thi công nhanh gọn, dễ dàng	
6	Thi công, lắp đặt ốp tường nhựa	M2	198.1	Roy hoặc tương đương	Châu Á		

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
						- Màu sắc: Bề mặt màu trắng trơn, lớp phủ chống trầy xước và chống phai màu - Chất lượng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Chứng nhận xuất xứ C/O, chứng nhận chất lượng C/Q	
7	Thi công, lắp đặt vách ngăn	M2	109.97	Roy hoặc tương đương	Châu Á	- Chung loại: Vách ngăn nhựa nội thất. - Vật liệu: Nhựa PVC/Nano. - Chiều rộng: 400mm. - Độ dày: 9mm. - Chiều dài: 3000mm - Bề mặt: Phủ film trang trí, bề mặt phẳng, chống bám bẩn, dễ vệ sinh. - Màu sắc: Theo chủ đầu tư yêu cầu - Khung xương: Khung thép hộp mạ kẽm - Lắp đặt: Có định bằng keo chuyên dụng kết hợp phụ kiện liên kết. - Chất lượng mới 100% - Năm sản xuất 2025 trở về sau - Chứng nhận xuất xứ C/O, chứng nhận chất lượng C/Q	